

factsheet multiframeGUN

| Features:

1 Platte, 5 Module – 1 Million Varianten | 1 plate, 5 modules – 1 million versions

Viele Gleichteile bei C- und X-Zangengrundkörpern – reduzierte Ersatzteilkhaltung
Many components of C- and X- base gun body – reduced spare parts stock

| Modules:

Ein standardisierter NIMAK MF Leichtbautrafo 130 kVA bei 20% Einschaltdauer
One standardized NIMAK MF lightweight transformer 130 kVA at 20% duty cycle

Ein NIMAK Zangenantrieb mit Kraft bis 20 000 N, wartungsfrei mit 15 Millionen Hübe
Gewährleistung

One NIMAK gun drive with force up to 20 000 N, maintenance free with 15 million strokes
within guarantee

Je eine Armklemmung für Rund- & Rechteckarme, variable austauschbar
One arm clamping per round and right-angled arms variably interchangeable

Linearführung für C-Zange, höhen- und seitenverstellbar
C gun guide vertically and laterally adjustable

Elektrodenarm rechteckig oder rund, aus Kupfer oder Aluminium
Electrode arm rectangular or round, cooper or aluminum

| Technical details:

Nennleistung	130 kVA / 20% ED
Nominal output	
Max. E-Kraft	8 kN bei 800 mm Ausladung X-Zange
Max. E-force	8 kN at 800 mm outreach X-gun
Armabstand C-Zange	150-375 mm
Arm distance C-gun	
Armabstand X-Zange	200-500 mm
Arm distance X-gun	
Gewicht C-Zange	ab 90 kg
Weight C-gun	from 90 kg
Gewicht X-Zange	ab 113 kg
Weight X-gun	from 113 kg

